Luci e strutture > Set Luci > Luci per Riprese Video



Beamz SFP400T

720 LED Cool White e 720 Warm White Temperatura colore da 2900 K a 5300 K CRI e TLCI pari o superiori a 97 Barndoor a 4 lamelle incluso

Prezzo di listino:	~~535,00 €~~
Prezzo:	519,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Luci per riprese video
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz SFP400T Softpanel LED Bicolore 400 W CW/WW è un pannello soft a LED SMD bicolore con 720 LED Cool White e 720 Warm White. La temperatura colore si regola da 2900 K a 5300 K, il CRI e il TLCI sono pari o superiori a 97, e il diffusore integrato distribuisce la luce in modo uniforme su un angolo di 120°. È indicato per studi, stand espositivi e riprese.

Dimmer senza flicker e controllo DMX o manuale

Il dimmer da 0 a 100% non produce flicker, requisito importante per le riprese video. Il pannello si controlla a mano oppure in DMX con modalità da 2, 3, 4 e 6 canali, e il display LCD guida le impostazioni. Il sistema di raffreddamento a ventola con controllo termico mantiene stabile la temperatura di esercizio.

Corpo in metallo, barndoor e supporti

Il corpo è interamente in metallo e include un portello barndoor a 4 lamelle per limitare e sagomare la luce. Il supporto a U e l'attacco per treppiede permettono vari montaggi, mentre i connettori P-Con in ingresso e uscita facilitano il collegamento in catena. L'apparecchio è per uso interno con grado IP20, misura 554 x 330 x 142 mm a barndoor chiuse e pesa 8 kg.

Caratteristiche principali Beamz SFP400T

- Tipologia: softpanel LED bicolore
- Sorgente luminosa: 720 LED Cool White e 720 LED Warm White SMD
- Temperatura colore: da 2900 K a 5300 K
- CRI e TLCI: 97 o superiore
- Angolo del fascio: 120°
- Dimmer: da 0 a 100% senza flicker
- Frequenza flash: da 1 a 20 Hz
- Modalità di controllo: DMX, manuale
- Canali DMX: 2, 3, 4 o 6
- Connessione DMX: XLR 3 pin
- Display: LCD

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Set Luci > Luci per Riprese Video

- Raffreddamento: ventola a controllo termico
- Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Connettore di alimentazione: P-Con in/out
- Grado di protezione: IP20
- Accessori inclusi: barndoor a 4 lamelle, staffa di montaggio, cavo di alimentazione
- Colore: nero
- Dimensioni: 554 x 330 x 142 mm con barndoor chiuse
- Peso: 8 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927