Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Beamz WX92

9 LED RGBA da 20 W Protezione IP65 per esterni DMX wireless Eazylink e WDMX Temperatura colore 2000-10000 K Alimentazione 110-240 V c.a.

Prezzo di listino:	~~350,00 €~~
Prezzo:	339,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 07/12/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz WX92 è un PAR LED outdoor RGBA in alluminio pressofuso, con 9 sorgenti da 20 W 4 in 1 che miscelano rosso, verde, blu e ambra su 16,7 milioni di colori. Il fascio è di 20° senza zoom e a 1 m l'illuminamento arriva a 40.762 lx.

La manopola di correzione CCT regola la temperatura colore da 2000 a 10000 K, il dimmer elettronico lavora da 0 a 100% senza sfarfallio e lo strobo va da 1 a 20 Hz. È un faro per illuminare edifici, facciate, palchi e superfici decorative.

Controllo DMX, wireless e Master/Slave

Programmi automatici, controllo manuale, DMX e DMX wireless con protocolli Eazylink e WDMX coprono ogni modo di lavorare, mentre la funzione Master/Slave collega più PAR. Le modalità DMX sono a 2, 4, 6 e 9 canali, con RDM, e gli ingressi e le uscite XLR a 3 e 5 pin sono impermeabili.

Il telecomando wireless incluso e il display OLED rendono rapida la regolazione.

Corpo IP65 senza ventola e fissaggio con staffa Omega

Il corpo in alluminio pressofuso ha guarnizioni interne a tenuta stagna e connettori impermeabili, per un grado di protezione **IP65**. Il raffreddamento è a convezione, quindi senza ventola, e l'alimentazione accetta da 110 a 240 V c.a. a 50/60 Hz.

La staffa Omega Quick Lock consente il montaggio in quasi ogni posizione e i magneti frontali accolgono un filtro smerigliato.

Caratteristiche principali Beamz WX92

- Tipologia: PAR LED outdoor
- Sorgente luminosa: 9 LED RGBA da 20 W
- Temperatura colore: da 2000 K a 10000 K
- Angolo del fascio: 20°
- Zoom: no

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Illuminamento: 40.762 lx a 1 m
- Frequenza flash: da 1 a 20 Hz
- Dimmer: elettronico 0-100% senza sfarfallio
- Modalità di controllo: programmi automatici, DMX, manuale, DMX wireless, Master/Slave
- Canali DMX: 2, 4, 6 o 9
- RDM: sì
- Protocolli wireless: Eazylink e WDMX
- Connessioni DMX: ingresso e uscita XLR 3 pin e 5 pin IP65
- Display: OLED
- Raffreddamento: convezione, senza ventola
- Alimentazione: 110-240 V c.a. 50/60 Hz
- Connettore di alimentazione: TR1 IP65 in/out
- Grado di protezione: IP65
- Accessori inclusi: staffa Omega Quick Lock, telecomando wireless
- Colore: nero
- Dimensioni: 235 x 280 x 215 mm
- Peso: 5 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927