Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED



Beamz StarColor54TW

36 LED da 2 W (18 WW + 18 CW) Bianco variabile da 2200 a 5600 K Fascio 60° x 10° Protezione IP65 DMX a 2, 4, 7 o 11 canali

Prezzo di listino:	~~381,00 €~~
Prezzo:	369,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 09/12/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Barre led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il **Beamz StarColor54TW** è un wall washer LED outdoor compatto, con corpo in alluminio pressofuso e vetro temperato. Al suo interno lavorano 36 sorgenti da 2 W, 18 calde e 18 fredde, che si miscelano per regolare la tonalità da 2200 K a 5600 K.

Il fascio asimmetrico di 60° x 10° è pensato per illuminare pareti e superfici, dall'up-lighting di edifici e locali fino al palco per spettacoli dal vivo. Trova posto sia in ambito architetturale sia nell'intrattenimento.

Costruito per resistere alle intemperie

La struttura ha grado di protezione **IP65** e connettori impermeabili, ed è utilizzabile da -20 a +40 °C anche con meteo difficile. Il raffreddamento è a convezione tramite le alette, quindi non c'è ventola. Misura 420 x 53 x 84 mm e pesa 2,65 kg.

DMX, RDM, programmi automatici e telecomando IR

Si gestisce con programmi automatici, controllo manuale, **DMX** e Master/Slave. Le modalità DMX sono da 2, 4, 7 o 11 canali, con funzione RDM. Il pannello con display OLED guida le impostazioni e il telecomando IR permette di regolarlo a distanza. Il dimmer elettronico copre da 0 a 100% e lo strobo da 1 a 20 Hz.

Staffa Omega, telecomando e cavo già in confezione

Nella confezione ci sono la staffa Omega per il fissaggio, il telecomando e il cavo di alimentazione, già fisso all'apparecchio. L'alimentazione è da 100 a 240 V c.a. a 50/60 Hz, con assorbimento tra 0,505 e 0,248 A, mentre il segnale DMX si collega con un connettore a vite a 3 pin.

Caratteristiche principali Beamz StarColor54TW

- Tipologia: wall washer LED
- Sorgente luminosa: LED monocolore
- Colori: bianco caldo, bianco freddo
- Quantità LED: 36 (18 WW + 18 CW)
- Potenza singolo LED: 2 W

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED

- Temperatura colore: da 2200 K a 5600 K
- Angolo del fascio: 60° x 10°
- Illuminamento: 12.183 lx a 1 m
- Frequenza flash: da 1 a 20 Hz
- Dimmer: elettronico 0-100%
- Modalità di controllo: programmi automatici, DMX, manuale, Master/Slave
- Canali DMX: 2, 4, 7 o 11
- RDM: sì
- Connessione DMX: connettore a vite 3 pin
- Display: OLED
- Raffreddamento: convezione, senza ventola
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di esercizio: da -20 a +40 °C
- Alimentazione: 100-240 V c.a. 50/60 Hz
- Assorbimento: 0,505 - 0,248 A
- Connettore di alimentazione: cavo fisso
- Accessori inclusi: telecomando, staffa Omega, cavo di alimentazione
- Colore: nero
- Dimensioni: 420 x 53 x 84 mm
- Peso: 2,65 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927