

Luci e strutture > Effetti Luce > Laser per DJ e Spettacolo

Beamz Brute 12000FB4

Laser RGB a diodo puro da 12 W Scanner da 35 kpps con angolo di 50° Controller Pangolin FB4 con Art-Net Custodia in alluminio con grado IP65



Prezzo di listino:	~~3.284,00 €~~
Prezzo:	2.854,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Laser per dj e spettacolo
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz Brute 12000FB4 Laser a Diodo Puro RGB 12 W con Pangolin FB4 è un laser a diodo puro full colour con potenza garantita di 12 W, ottenuta da 2,8 W di rosso, 2,8 W di verde e 6,5 W di blu. La modulazione analogica dei colori rende le dissolvenze più morbide e amplia lo spettro, mentre lo scanner grafico da 35 kpps con angolo massimo di 50° disegna figure precise anche a lunga distanza.

Pangolin FB4 a bordo per un controllo in rete

Il controller Pangolin FB4 è integrato nel laser e lo rende gestibile in rete tramite Art-Net, con ingresso RJ45 e doppia uscita ILDA e RJ45. In alternativa il laser lavora in autonomia con la modalità automatica. L'ingresso e l'uscita di interlock su EtherCon permettono l'arresto di emergenza, mentre il sistema Scan Fail Safety interviene se gli scanner non rispondono correttamente.

Alloggiamento IP65 e raffreddamento controllato

Il corpo in alluminio con grado IP65 protegge dalla polvere e dai getti d'acqua, e rende il laser adatto sia agli interni sia all'esterno. Una ventola silenziosa a temperatura controllata gestisce il calore, mentre il display guida le impostazioni. L'apparecchio pesa 8,7 kg e misura 370 x 216 x 280 mm, staffa esclusa, con alimentazione da 100 a 240 V tramite PowerCon TR in ingresso e uscita.

Caratteristiche principali Beamz Brute 12000FB4 Laser a Diodo Puro RGB 12 W con Pangolin FB4

- Tipologia: laser a diodo puro RGB
- Potenza garantita: 12 W
- Laser rosso: 2800 mW a 638 nm
- Laser verde: 2800 mW a 525 nm
- Laser blu: 6500 mW a 455 nm
- Modulazione colore: RGB analogica
- Scanner: 35 kpps a 8°, angolo massimo 50°
- Divergenza del fascio: inferiore a 1,0 mrad
- Controller: Pangolin FB4 integrato

Luci e strutture > Effetti Luce > Laser per DJ e Spettacolo

- Protocollo di rete: Art-Net
- Ingressi: RJ45 (CAT)
- Uscite: ILDA (DB25) e RJ45 (CAT)
- Display: OLED
- Sicurezza: interlock e arresto di emergenza su EtherCon, Scan Fail Safety
- Raffreddamento: ventola a controllo termico
- Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Connettore di alimentazione: PowerCon TR in/out
- Grado di protezione: IP65
- Colore: nero
- Dimensioni: 370 x 216 x 280 mm, staffa esclusa
- Peso: 8,7 kg