

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED

Beamz LCB1620IP

16 LED RGBL 4-in-1 da 20 W Fascio di 49° e dimmer a 16 bit DMX e RDM fino a 70 canali Alloggiamento in alluminio IP65



Prezzo di listino:	598,00 €
Prezzo:	579,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Barre led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz LCB1620IP Barra LED RGBL 16x20 W IP65 è una barra LED ad alte prestazioni con 16 LED RGBL 4-in-1 da 20 W, pensata per tour professionali, illuminazione architettonica e palchi. L'alloggiamento in alluminio certificato IP65 la rende adatta a installazioni permanenti e ad ambienti esterni, con un fascio di 49°.

Controllo pixel, 16 bit e RDM

Il controllo pixel offre molte modalità canale DMX, da 3 fino a 70 canali, e la compatibilità RDM semplifica la gestione di impianti estesi. La dimmerazione a 16 bit con più curve e la frequenza PWM fino a 20 kHz garantiscono dissolvenze fluide anche in ripresa. Programmi automatici, chase, macro colore e strobo con più pattern completano le funzioni.

Display OLED, Master/Slave e staffa Quicklock

Il display OLED con quattro pulsanti touch guida la configurazione, mentre Master/Slave e stand-alone permettono di lavorare senza console. Connettori IP per alimentazione e DMX proteggono i collegamenti, e il raffreddamento a convezione naturale evita ventole. La staffa con sistema Quicklock facilita il montaggio. La barra misura 1000 x 140 x 111 mm e pesa 10,1 kg.

Caratteristiche principali Beamz LCB1620IP

- Tipologia: barra LED outdoor
- Sorgente luminosa: 16 LED 4-in-1 RGBL da 20 W
- Angolo del fascio: 49°
- Frequenza flash: da 1 a 25 Hz
- Dimmer: 16 bit con più curve
- Frequenza PWM: fino a 20 kHz
- Modalità di controllo: programmi automatici, DMX, manuale, Master/Slave
- RDM: sì
- Canali DMX: 3, 4, 5, 10, 14, 22, 38, 48, 64 o 70
- Connessione DMX: XLR 5 pin IP65
- Display: OLED con 4 pulsanti touch
- Raffreddamento: convezione naturale
- Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED

- Connettore di alimentazione: TR1 IP65 in/out
- Grado di protezione: IP65
- Accessori inclusi: staffa di montaggio Quicklock
- Colore: nero
- Dimensioni: 1000 x 140 x 111 mm
- Peso: 10,1 kg