Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED



Beamz Dotbar PIX-1

384 LED SMD RGB in 32 zone 96 LED SMD bianchi freddi per strobo
Fascio di 46° x 58° DMX da 3 a 96 canali con RDM Protezione IP65

Prezzo di listino:	~~618,00 €~~
Prezzo:	599,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 07/12/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Barre led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz Dotbar PIX-1 è una barra wall washer outdoor con 384 LED SMD RGB e 96 LED SMD bianchi freddi a 6500 K, questi ultimi dedicati allo strobo. I LED RGB sono suddivisi in 32 zone da 12 LED, per effetti pixel e transizioni dinamiche. Il fascio è di 46° x 58° con angolo di campo di 105° x 105°.

Controllo DMX, frost elettronico e programmi

Le modalità DMX sono da 3, 13, 24, 38, 52 e 96 canali, con RDM, mentre in alternativa la barra lavora in stand-alone con programmi preimpostati a velocità regolabile o in Master/Slave. Il frost elettronico ammorbidisce il fascio, il driver LED è privo di flicker e lo strobo va da 1 a 20 Hz.

Struttura IP65, collegamento rapido e montaggio

L'alloggiamento in alluminio con raffreddamento a convezione e grado IP65 si usa in interni ed esterni. Il sistema di accoppiamento integrato allinea e collega più barre, mentre la staffa regolabile fino a 90° si fissa a traliccio o, con la base opzionale, a terra. Misura 1000 x 90 x 160 mm e pesa 6,65 kg.

Caratteristiche principali Beamz Dotbar PIX-1

- Tipologia: barra LED wall washer RGB con strobo bianco
- Sorgente luminosa: 384 LED SMD RGB e 96 LED SMD bianchi freddi
- Temperatura colore del bianco: 6500 K
- Angolo del fascio: 46° x 58°
- Angolo di campo: 105° x 105°
- Illuminamento: 12.984 lx a 0,5 m
- Frequenza flash: da 1 a 20 Hz
- Filtro frost: elettronico
- Modalità di controllo: programmi automatici, DMX, Master/Slave
- RDM: sì
- Canali DMX: 3, 13, 24, 38, 52 o 96
- Connessione DMX: XLR 3 pin e 5 pin
- Display: LCD
- Raffreddamento: convezione

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED

- Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Connettore di alimentazione: P-Con TR1 in/out
- Grado di protezione: IP65
- Accessori inclusi: staffa di montaggio
- Colore: nero
- Dimensioni: 1000 x 90 x 160 mm
- Peso: 6,65 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927