

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Speciali



## Beamz Nuke4

21 LED beam RGBW da 40 W 32 LED strobo RGBA da 3 W e 21 da 1 W Tilt motorizzato di 180° Fascio di 17° e protezione IP65

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Prezzo di listino:            | <del>1.650,00 €</del> |
| Prezzo:                       | 1.599,00 €            |
| Disponibile:                  | Si                    |
| Consegna in:                  | 2-3 giorni lavorativi |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia      |
| Marchio:                      | Beamz                 |
| Categoria:                    | Teste mobili speciali |
| Condizione:                   | Nuovo                 |
| <a href="#">Link articolo</a> |                       |

**Beamz Nuke4 Strobo e Beam LED Motorizzato IP65** unisce due funzioni in un corpo con tilt motorizzato di 180°. Il pannello superiore gestisce strobo ed effetti pixel con 32 LED RGBA da 3 W e 21 LED RGBA da 1 W. Quello inferiore produce fasci e wash colorati con 21 LED RGBW da 40 W, con un fascio di 17° e un angolo di campo di 23°.

## LED controllabili a pixel e filtro frost elettronico

I LED sono controllabili a pixel, e un filtro frost elettronico ammorbidisce il fascio quando serve un wash più morbido. Il controllo avviene in DMX512 con RDM e Art-Net, con modalità da 40, 334 e 482 canali oltre alla Net Mode, oppure in stand-alone e Master/Slave. Programmi automatici, show integrati, curve di dimmer e uno strobo da 1 a 20 Hz completano le funzioni.

## Costruzione IP65 per festival e installazioni permanenti

Il grado IP65 consente installazioni permanenti, tour e festival, anche con maltempo. Il display LCD con blocco tasti guida le impostazioni, mentre il connettore P-Con TR1 in ingresso e uscita permette il collegamento in catena. L'apparecchio misura 425 x 230 x 390 mm, pesa 20,65 kg e si fissa con la staffa Omega in dotazione.

## Caratteristiche principali Beamz Nuke4

- Tipologia: strobo e beam motorizzato
- Pannello beam: 21 LED RGBW da 40 W
- Pannello strobo: 32 LED RGBA da 3 W e 21 LED RGBA da 1 W
- Angolo del fascio: 17°
- Angolo di campo: 23°
- Tilt: 180° motorizzato
- Frequenza flash: da 1 a 20 Hz
- Filtro frost: elettronico
- Modalità di controllo: DMX512, RDM, Art-Net, stand-alone, Master/Slave, programmi automatici
- Canali DMX: 40, 334, 482 o Net Mode
- Conessioni DMX: XLR 3 pin e 5 pin
- Display: LCD con blocco tasti
- Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Speciali

- Connettore di alimentazione: P-Con TR1 in/out
- Grado di protezione: IP65
- Accessori inclusi: staffa Omega, cavo di alimentazione
- Colore: nero
- Dimensioni: 425 x 230 x 390 mm
- Peso: 20,65 kg