Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Beamz WX122

12 LED RGBA da 20 W Protezione IP65 per esterni DMX wireless Eazylink e WDMX Temperatura colore 2000-10000 K Telecomando wireless incluso

Prezzo di listino:	~~360,00 €~~
Prezzo:	349,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 03/12/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz WX122 è un PAR LED outdoor RGBA in alluminio pressofuso, con 12 sorgenti a 4 in 1 da 20 W che miscelano rosso, verde, blu e ambra. La gamma arriva a 16,7 milioni di colori e dà vita a edifici, facciate, palchi e superfici decorative.

La manopola di correzione CCT regola la temperatura colore da 2000 a 10000 K. Il dimmer elettronico lavora da 0 a 100% senza sfarfallio, lo strobo va da 1 a 20 Hz e con il fascio fisso di 20° si misurano 44.052 lx a 1 m.

IP65 e raffreddamento passivo per lavorare all'aperto

Come faro PAR LED RGBA per esterno Beamz WX122 ha guarnizioni interne a tenuta stagna e connettori impermeabili per alimentazione e dati, che danno al corpo in alluminio il grado di protezione **IP65**. Il raffreddamento è a convezione, quindi non c'è ventola e il funzionamento resta silenzioso.

L'alimentazione va da 110 a 240 V c.a. a 50/60 Hz e il PAR misura 246 x 280 x 217 mm, per un peso di 5,2 kg.

Controllo con DMX, wireless e telecomando

Il ricevitore e trasmettitore wireless integrato usa i protocolli Eazylink e WDMX, e si affianca a programmi automatici, controllo manuale, DMX via cavo e funzione Master/Slave. Le modalità DMX sono a 2, 4, 6 e 9 canali, con supporto RDM.

In confezione e con quali accessori si completa

La dotazione comprende staffa Omega Quick Lock e telecomando wireless, mentre il display OLED guida le impostazioni. I magneti sul frontale permettono di applicare un filtro smerigliato, e la serie WX12 offre anche il WX12F a 40° e il barndoor WX12B.

Caratteristiche principali Beamz WX122

- Tipologia: PAR LED outdoor
- Sorgente luminosa: 12 LED RGBA da 20 W

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Temperatura colore: da 2000 K a 10000 K
- Angolo del fascio: 20°
- Zoom: no
- Illuminamento: 44.052 lx a 1 m
- Frequenza flash: da 1 a 20 Hz
- Dimmer: elettronico 0-100% senza sfarfallio
- Modalità di controllo: programmi automatici, DMX, manuale, DMX wireless, Master/Slave
- Canali DMX: 2, 4, 6 o 9
- RDM: sì
- Protocolli wireless: Eazylink e WDMX
- Connessioni DMX: ingresso e uscita XLR 3 pin e 5 pin IP65
- Display: OLED
- Raffreddamento: convezione, senza ventola
- Alimentazione: 110-240 V c.a. 50/60 Hz
- Connettore di alimentazione: TR1 IP65 in/out
- Grado di protezione: IP65
- Accessori inclusi: staffa Omega Quick Lock, telecomando wireless
- Colore: nero
- Dimensioni: 246 x 280 x 217 mm
- Peso: 5,2 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927