Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Spot



Beamz Nereid700

LED bianco da 750 W, 6500 K Zoom motorizzato da 3° a 50°
Framing a 4 lame e iris meccanico Ruota CMY, CTO e 2 prismi
Protezione IP65

Prezzo di listino:	~~4.947,00 €~~
Prezzo:	4.795,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 30/12/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Teste mobili spot
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz Nereid700 è una testa mobile ibrida BSWF con modulo LED bianco da 750 W a 6500 K, progettata per concerti, festival e illuminazione architetturale. Lo zoom motorizzato da 3° a 50° permette di passare da un fascio stretto a un wash ampio, mentre il grado IP65 la rende adatta alla pioggia e alla polvere.

Framing, gobo, CMY e prismi per modellare il fascio

Il sistema di framing a 4 lame sagoma il fascio con precisione, e l'iris meccanico ne regola il diametro. Sono presenti 9 gobo statici e 7 gobo rotanti intercambiabili, una ruota animazioni a 360°, una ruota colori da 7 filtri e un sistema CMY con CTO regolabile da 2700 K a 6500 K. Due ruote prisma, due livelli di frost e l'effetto rainbow completano le possibilità creative.

Controllo DMX e RDM, collegamenti robusti

Si controlla via DMX512 con RDM, in Master/Slave o con programmi automatici, guidato dal display LCD. I collegamenti comprendono DMX XLR a 3 e 5 pin e alimentazione P-Con TR1 in ingresso e uscita. La testa misura 390 x 310 x 788 mm e pesa 36,45 kg, e viene fornita con staffa di montaggio e cavo di alimentazione.

Caratteristiche principali Beamz Nereid700

- Tipologia: testa mobile ibrida BSWF
- Sorgente luminosa: modulo LED bianco da 750 W
- Temperatura colore: 6500 K
- CRI: 69, 90 con filtro di correzione
- Zoom: motorizzato da 3° a 50°
- Illuminamento: 106.301 lx a 5 m
- Framing: 4 lame
- Iris: meccanico
- Gobo: 9 statici e 7 rotanti, intercambiabili
- Ruota colori: 7 colori più open, half color
- Colori: CMY e CTO da 2700 K a 6500 K
- Prismi: 2 ruote da 4 facce, circolare e lineare

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Spot

- Frost: 2 livelli
- Frequenza strobo: da 0 a 20 Hz
- Movimento: pan 540°, tilt 360°
- Modalità di controllo: programmi automatici, DMX, Master/Slave, RDM
- Connessione DMX: XLR 3 pin e 5 pin in/out
- Display: LCD
- Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Connettore di alimentazione: P-Con TR1 in/out
- Grado di protezione: IP65
- Accessori inclusi: staffa di montaggio, cavo di alimentazione
- Colore: nero
- Dimensioni: 390 x 310 x 788 mm
- Peso: 36,45 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927