Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Beamz WX62

6 LED RGBA da 20 W Protezione IP65 per esterni DMX a 2, 4, 6 o 9 canali Illuminamento 32.164 lx a 1 m Telecomando wireless incluso

Prezzo di listino:	~~308,00 €~~
Prezzo:	299,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 07/12/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beamz WX62 è un PAR LED outdoor in alluminio pressofuso con 6 sorgenti da 20 W 4 in 1, che miscelano rosso, verde, blu e ambra su 16,7 milioni di colori. Il fascio è fisso a 20° e a 1 m si misurano 32.164 lx.

La manopola di correzione CCT porta la temperatura colore da 2000 a 10000 K, lo strobo va da 1 a 20 Hz e il dimmer elettronico copre da 0 a 100% senza sfarfallio. Il WX62 serve a illuminare edifici, facciate, palchi e superfici decorative.

Programmi automatici, DMX wireless e telecomando in dotazione

Si controlla con programmi automatici, manuale, DMX e DMX wireless (Eazylink e WDMX), con funzione Master/Slave per più PAR. Le modalità DMX sono a 2, 4, 6 e 9 canali, con RDM, e per il cavo ci sono ingressi e uscite XLR a 3 e 5 pin impermeabili.

Il display OLED guida le impostazioni e il telecomando wireless incluso regola il PAR a distanza.

Dimensioni contenute, IP65 e alimentazione universale

Misura 210 x 230 x 170 mm e pesa 4 kg. Guarnizioni interne stagne e connettori impermeabili danno il grado di protezione **IP65**, mentre il raffreddamento a convezione evita la ventola.

L'alimentazione va da 110 a 240 V c.a. a 50/60 Hz e la staffa Omega Quick Lock permette il montaggio in quasi ogni posizione. I magneti sul frontale accolgono un filtro smerigliato.

Caratteristiche principali Beamz WX62

- Tipologia: PAR LED outdoor
- Sorgente luminosa: 6 LED RGBA da 20 W
- Temperatura colore: da 2000 K a 10000 K
- Angolo del fascio: 20°
- Zoom: no
- Illuminamento: 32.164 lx a 1 m
- Frequenza flash: da 1 a 20 Hz
- Dimmer: elettronico 0-100% senza sfarfallio

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Modalità di controllo: programmi automatici, DMX, manuale, DMX wireless, Master/Slave
- Canali DMX: 2, 4, 6 o 9
- RDM: sì
- Protocolli wireless: Eazylink e WDMX
- Connessioni DMX: ingresso e uscita XLR 3 pin e 5 pin IP65
- Display: OLED
- Raffreddamento: convezione, senza ventola
- Alimentazione: 110-240 V c.a. 50/60 Hz
- Connettore di alimentazione: TR1 IP65 in/out
- Grado di protezione: IP65
- Accessori inclusi: staffa Omega Quick Lock, telecomando wireless
- Colore: nero
- Dimensioni: 210 x 230 x 170 mm
- Peso: 4 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927