Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3FAAV1

Presa XLR femmina a 3 poli Corpo tondo in plastica, formato A PCB verticale, montaggio posteriore 6 A per contatto, meno di 50 V Contatti a tulipano con doratura

Prezzo:	1,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FAAV1 è una presa XLR femmina a tre poli con corpo tondo in plastica, da saldare in verticale su una scheda elettronica. Il costruttore la descrive come la soluzione più conveniente tra le prese XLR da PCB.

Il taglio sul frontale e la disposizione dei fori sul circuito stampato coincidono al cento per cento con quelli della serie A, perciò la sostituzione è immediata.

Contatti e collegamento di massa

I contatti a tulipano garantiscono un'elevata pressione e sono dorati in modo selettivo nella zona di contatto e nell'area di saldatura. Il pin 1 si collega direttamente al frontale e al guscio, senza un contatto di massa separato.

Ogni contatto regge 6 A con tensioni inferiori a 50 V. La resistenza di contatto non supera i 6 m? e la capacità tra i contatti è inferiore a 4 pF.

Meccanica e materiali

Il fissaggio avviene da dietro con vite autofilettante, mentre l'aggancio della spina è a leva e dura oltre 1.000 accoppiamenti. Il guscio in poliammide PA 6.6 rinforzata è abbinato a contatti in bronzo.

La protezione è IP 40, la temperatura di lavoro va da -30 °C a +80 °C e la classe di infiammabilità è UL 94 HB. Sono disponibili cornici in gomma per la tenuta d'aria sul frontale.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FAAV1

- Tipologia: presa XLR da pannello per PCB
- Poli: 3
- Genere: femmina
- Formato: A, corpo tondo in plastica
- Montaggio: su circuito stampato verticale, fissaggio posteriore
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Resistenza di contatto: massimo 6 m?
- Bloccaggio: a leva

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Contatti: bronzo a tulipano con doratura selettiva
- Guscio: poliammide PA 6.6 rinforzata
- Protezione: IP 40
- Infiammabilità: UL 94 HB
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927