Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC5FBV-B

Presa XLR femmina a 5 poli Montaggio su PCB verticale Flangia metallica con cromatura nera 3 A per contatto, meno di 50 V Contatto di massa separato

Prezzo:	6,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5FBV-B è una presa XLR femmina da pannello a cinque poli, da saldare in verticale su un circuito stampato. Il costruttore la inserisce tra le prese XLR più piccole, con la massima densità di montaggio.

La flangia in metallo ha una cromatura nera e offre un contatto di massa continuo verso il telaio, soluzione consigliata per le migliori prestazioni EMC. Il modello è indicato come sostituito da NC5FBV1-B.

Schermatura e valori elettrici

La massa dell'accoppiamento passa da un contatto separato, che non è collegato al pin 1, e arriva al guscio della spina e al frontale. Ogni contatto sopporta 3 A con meno di 50 V.

La resistenza di contatto non supera i 6 m?, la capacità tra i contatti i 7 pF e l'isolamento supera i 10 G? iniziali. La rigidità dielettrica è di 1,5 kV c.c.

Costruzione e fissaggio

Il fissaggio dietro il pannello usa la vite autofilettante A-Screw, mentre l'aggancio è a leva con elemento in acciaio nichelato. Il materiale degli isolanti è PA 66 con classe UL 94 V-0.

La protezione è IP 40 e l'intervallo di temperatura va da -30 °C a +80 °C. Tra gli accessori ci sono anelli colorati per la codifica, tappi dummyPLUG e una cornice di gomma per montaggio stagno.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5FBV-B

- Tipologia: presa XLR da pannello per PCB
- Poli: 5
- Genere: femmina
- Formato: B
- Montaggio: su circuito stampato verticale, fissaggio posteriore
- Flangia: metallica con cromatura nera
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Messa a terra: contatto separato, senza collegamento al pin 1

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Bloccaggio: a leva
- Contatti: bronzo
- Infiammabilità: UL 94 V-0
- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Colore: nero

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927