Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NP3TT-P-B

Spina Bantam TT miniatura da 4,4 mm Terminazione a saldare su punta e anello Crimpatura esagonale per la calza Cavo con diametro 4-4,8 mm Alloggiamento in plastica nera

Prezzo:	7,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NP3TT-P-B è una spina di tipo Bantam da 4,4 mm, detta anche tiny telephone plug, pensata per i patch panel TT dell'audio professionale. La punta e l'anello si saldano, mentre la calza del cavo si fissa con una crimpatura esagonale.

L'alloggiamento in plastica nera ha una forma ergonomica e robusta. Con gli appositi manicotti colorati si possono codificare e marcare i collegamenti.

Cablaggio e crimpatura

Il connettore accetta cavi con diametro esterno da 4 a 4,8 mm e conduttori da 0,25 mm² (24 AWG). La crimpatura da 5,41 mm per la calza segue la norma IEC 60803 e si esegue con una comune pinza per RG58.

I contatti sono in ottone con nichelatura da 2 µm, mentre l'isolante è in poliammide PA 6.6 rinforzata con fibra di vetro.

Dati d'impiego

La tensione nominale resta sotto i 50 V, la rigidità dielettrica è di 1 kV c.c. e l'isolamento supera i 2 G? iniziali. La corrente e la resistenza di contatto dipendono dal connettore con cui la spina si accoppia.

La durata supera i 1.000 accoppiamenti e l'intervallo di temperatura va da -20 °C a +65 °C. La costruzione segue lo standard MIL-P-642/13.

Caratteristiche principali NEUTRIK NP3TT-P-B

- Tipologia: spina Bantam TT per cavo
- Genere: maschio
- Diametro della spina: 4,4 mm
- Diametro del cavo: da 4 a 4,8 mm
- Sezione dei fili: 0,25 mm² (24 AWG)
- Terminazione: punta e anello a saldare, calza con crimpatura esagonale da 5,41 mm
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Contatti: ottone con nichelatura
- Alloggiamento: poliammide 6 rinforzata, nero

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori

- Temperatura di esercizio: da -20 a +65 °C
- Standard: MIL-P-642/13
- Colore: nero

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927