Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello




# NEUTRIK NC3FD-V

Presa XLR femmina a 3 poli Guscio metallico nichelato formato D PCB verticale, montaggio frontale o posteriore Tre contatti di schermatura RF Contatti argentati, 6 A per polo

| | |
|---|---|
| Prezzo: | 8,50 € |
| Disponibile: | Si |
| Consegna in: | 6-7 giorni lavorativi |
| Spedizione: | 8,90 € |
| Marchio: | Neutrik |
| Categoria: | Connettori xlr da pannello |
| Condizione: | Nuovo |
| Link articolo | |

**NEUTRIK NC3FD-V** è una presa XLR femmina a tre poli con guscio metallico nichelato nel formato D, per cablaggio verticale su circuito stampato. Si monta sul pannello dal lato anteriore o da quello posteriore.

L'inserto è estraibile e si blocca con un fermo interno. In questo modo la scheda può essere assemblata e provata prima di montare l'alloggiamento.

## Schermatura e contatti

Tre contatti di schermatura proteggono dai disturbi a radiofrequenza. I contatti in bronzo sono argentati con uno strato da 2 µm su nichel e reggono 6 A ciascuno con meno di 50 V.

La resistenza di contatto resta sotto i 5 m?, la capacità fra i poli sotto i 4 pF e l'isolamento oltre i 10 G?, con rigidità dielettrica di 1,5 kV c.c.

## Materiali e normative

Il guscio è in zinco pressofuso nichelato, l'inserto in PA 66 e il fermo di aggancio in acciaio nichelato. La classe di infiammabilità è UL 94 V-0 e la protezione IP 40.

La presa lavora da -30 °C a +80 °C, segue la norma IEC 61076-2-103 e dispone dell'approvazione UL. Per completare il pannello esistono cornici M3, coperture a tenuta e targhette colorate.

## Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FD-V

- Tipologia: presa XLR da pannello per PCB
- Poli: 3
- Genere: femmina
- Formato: D, guscio metallico
- Montaggio: su circuito stampato verticale, frontale o posteriore
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Bloccaggio: a leva
- Contatti: bronzo con argentatura su nichel

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Guscio: zinco pressofuso nichelato
- Infiammabilità: UL 94 V-0
- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927