Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello



NEUTRIK NMJ4HF-S

Presa jack mono 6,3 mm commutata Naso completamente filettato Due contatti di commutazione Montaggio su PCB orizzontale Dado di fissaggio incluso

Prezzo:	1,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NMJ4HF-S è una presa jack mono da 6,3 mm commutata, con naso filettato per tutta la lunghezza e terminali standard a saldare. Il dado di fissaggio è già compreso nella fornitura.

Il corpo largo e i contatti molto resistenti la rendono adatta all'uso intenso. Accetta tutte le spine mono di calibro A secondo la norma EIA RS-453.

Commutazione e dati elettrici

Due contatti di commutazione lavorano con 0,50 A a 50 V, mentre ogni contatto sopporta 3 A. La rigidità dielettrica è di 1 kV c.c. e l'isolamento è di almeno 1 G? a 500 V c.c.

La durata supera i 10.000 accoppiamenti. Una molla di ritenzione tiene salda la spina e la forza di estrazione è di 7 N.

Materiali e montaggio

I contatti sono in bronzo con argentatura da 2 µm, il corpo in poliammide PA 6.6 rinforzata con classe UL 94 V0. Il montaggio avviene dal retro su pannelli di spessore inferiore a 3 mm.

La presa lavora da -25 °C a +70 °C e segue le norme EIA RS 453 e IEC 60603-11. Esistono tappi dummyPLUG e una valigetta assortita per proteggere le prese libere.

Caratteristiche principali NEUTRIK NMJ4HF-S

- Tipologia: presa jack mono da pannello per PCB
- Genere: femmina
- Formato: jack 6,3 mm mono
- Commutazione: 2 contatti, 0,50 A a 50 V
- Montaggio: su circuito stampato orizzontale, fissaggio posteriore
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Spessore massimo del pannello: 3 mm
- Contatti: bronzo con argentatura da 2 µm
- Corpo: poliammide PA 6.6 rinforzata, UL 94 V0
- Temperatura di esercizio: da -25 a +70 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello

- Norme: EIA RS 453, IEC 60603-11
- Accessori inclusi: dado di fissaggio

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927