Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3FAHL1

Presa XLR femmina a 3 poli PCB con montaggio laterale sinistro Interasse minimo di 23 mm 6 A per contatto, meno di 50 V Contatti a tulipano dorati

Prezzo:	2,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FAHL1 è una presa XLR femmina a tre poli con corpo tondo in plastica, studiata per il montaggio laterale sinistro su circuito stampato. È tra le prese più piccole della famiglia e consente un interasse di soli 23 mm.

I contatti femmina sono a tulipano, con doratura dura e zone di contatto lucidate per un accoppiamento fluido. Il componente è riconosciuto UL.

Massa, correnti e isolamento

Il pin 1 si collega direttamente al frontale e al guscio della spina accoppiata. Ogni contatto regge 6 A con tensioni inferiori a 50 V e la resistenza di contatto resta sotto i 6 m?.

La capacità fra i poli non supera i 4 pF, l'isolamento supera i 10 G? iniziali e la rigidità dielettrica è di 1,5 kV c.c.

Fissaggio e materiali

Il formato è A e il fissaggio posteriore usa la vite autofilettante A-Screw. L'aggancio della spina è a leva, con elemento in acciaio nichelato, e dura oltre 1.000 accoppiamenti.

I contatti sono in bronzo, l'inserto in poliammide PA 6.6 rinforzata con classe UL 94 V-0. La protezione è IP 40 e la temperatura d'esercizio va da -30 °C a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FAHL1

- Tipologia: presa XLR da pannello per PCB
- Poli: 3
- Genere: femmina
- Formato: A, corpo tondo in plastica
- Montaggio: su circuito stampato, laterale sinistro
- Interasse minimo: 23 mm
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Bloccaggio: a leva
- Contatti: bronzo a tulipano con doratura dura

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Inserto: poliammide PA 6.6 rinforzata, UL 94 V-0
- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927