Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori RJ45 da Pannello



NEUTRIK NE8FAV-YK

Presa RJ45 etherCON da pannello Terminali IDC di tipo Krone Sagoma di taglio della serie A Categoria CAT5e, PoE fino a 60 W Viti di montaggio incluse

Prezzo:	13,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori rj45 da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NE8FAV-YK è una presa RJ45 femmina da pannello con terminali IDC di tipo Krone, in cui i fili si inseriscono a perforazione. Il taglio sul frontale è quello della serie A e lo spessore massimo del pannello è di 3 mm.

Si accoppia con le spine etherCON rinforzate NE8MC e con qualsiasi spina RJ45 standard. Le viti di montaggio sono comprese.

Prestazioni di trasmissione

La presa rientra in CAT5e, classe D secondo ISO/IEC 11801, nell'intervallo da 1 a 100 MHz. Supporta il PoE di tipo 3, classe 6, con 60 W secondo IEEE 802.3bt.

Ogni contatto regge 1,5 A fino a 57 V, con resistenza sotto i 50 m? e isolamento oltre 0,5 G?. Sono accettati fili da 0,14 a 0,5 mm² (26-20 AWG).

Materiali e avvertenze

I contatti sono in bronzo con doratura su nichel, mentre inserto e guscio sono in PBTP con il 15 per cento di fibra di vetro. Il fermo è nichelato e la classe di infiammabilità è UL 94 V-0.

Non si collega al connettore CAT6 NE8MC6-MO né ai cavi NKE6S. La temperatura d'esercizio va da -30 °C a +80 °C e la durata supera i 1.000 accoppiamenti.

Caratteristiche principali NEUTRIK NE8FAV-YK

- Tipologia: presa RJ45 etherCON da pannello
- Genere: femmina
- Formato: A
- Terminazione: IDC Krone, fili da 0,14 a 0,5 mm² (26-20 AWG)
- Categoria: CAT5e, classe D
- PoE: tipo 3, classe 6 (60 W), IEEE 802.3bt
- Corrente nominale: 1,5 A per contatto
- Tensione nominale: fino a 57 V
- Spessore massimo del pannello: 3 mm

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori RJ45 da Pannello

- Contatti: bronzo con doratura su nichel
- Infiammabilità: UL 94 V-0
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Accessori inclusi: viti di montaggio

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927