Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC5FBH

Presa XLR femmina a 5 poli Montaggio su PCB orizzontale Flangia metallica formato B 3 A per contatto, meno di 50 V Contatto di massa separato

Prezzo:	6,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5FBH è una presa XLR femmina da pannello a cinque poli, da saldare in orizzontale su un circuito stampato. Il costruttore la segnala in fase di uscita e indica come sostituta la NC5FBH1.

Si distingue dalla serie A per la flangia metallica, che garantisce un contatto di massa continuo con il telaio e una buona protezione dai disturbi RF.

Contatti e collegamenti di massa

I contatti femmina sono a forcella e il contatto di terra, indipendente dal pin 1, si collega al guscio della spina e al frontale. Ogni polo regge 3 A con tensioni inferiori a 50 V.

La resistenza di contatto resta sotto i 6 m?, la capacità fra i poli sotto i 7 pF e l'isolamento supera i 10 G? iniziali. La rigidità dielettrica è di 1,5 kV c.c.

Materiali, fissaggio e accessori

I contatti sono in bronzo, l'inserto in PA 66 e l'anello in zinco pressofuso, con classe UL 94 V-0 per l'alloggiamento. Il formato è B con vite autofilettante A-Screw e fissaggio posteriore.

La protezione è IP 40 e la temperatura va da -30 °C a +80 °C. Per codificare le prese ci sono anelli colorati, oltre a tappi dummyPLUG e coperture antipolvere.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5FBH

- Tipologia: presa XLR da pannello per PCB
- Poli: 5
- Genere: femmina
- Formato: B, flangia metallica
- Montaggio: su circuito stampato orizzontale, fissaggio posteriore
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Messa a terra: contatto separato, senza collegamento al pin 1
- Bloccaggio: a leva

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Contatti: bronzo a forcella
- Infiammabilità: UL 94 V-0
- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927