Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC5MD-LX-M3

Presa XLR maschio a 5 poli Formato D con fori filettati M3 Contatti argentati a saldare 7,5 A per contatto, meno di 50 V Guscio in zinco nichelato

Prezzo:	10,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5MD-LX-M3 è una presa XLR maschio da pannello a cinque poli, con guscio metallico nichelato e fori di fissaggio filettati M3. La serie DLX ha un alloggiamento compatto, tutto in metallo.

Il doppio contatto di massa protegge dai disturbi RF e dà una schermatura efficace. Un collegamento opzionale permette di unire il pin 1 al telaio.

Dettagli di costruzione

La barra di ritenzione è in metallo al posto della plastica e aumenta la forza di estrazione. Le coppette di saldatura sono più grandi e accettano fili fino a 1,0 mm² (18 AWG).

I contatti sono in ottone con argentatura da 2 µm, l'inserto è in poliammide PA 66 e l'aggancio è a leva con elemento in acciaio.

Valori elettrici e accessori

Ogni contatto regge 7,5 A con meno di 50 V. La resistenza di contatto non supera i 5 m?, la capacità fra i poli i 7 pF e l'isolamento supera i 10 G?, con rigidità dielettrica di 1,5 kV c.c.

La protezione è IP 40, il materiale ha classe UL 94 V-0 e la temperatura va da -30 °C a +80 °C. Esistono coperture, targhette colorate per la serie D e tappi dummyPLUG per le prese maschio.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5MD-LX-M3

- Tipologia: presa XLR da pannello
- Poli: 5
- Genere: maschio
- Serie: XLR DLX
- Formato: D, fori filettati M3
- Terminazione: a saldare, fino a 1,0 mm² (18 AWG)
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Bloccaggio: a leva

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Contatti: ottone con argentatura da 2 µm
- Guscio: zinco pressofuso nichelato
- Infiammabilità: UL 94 V-0
- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927