Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello



NEUTRIK NL4MPXX-UC

Presa speakON da pannello a 4 poli Maschio con flangia nera formato D 30 A rms continui a 250 V c.a. Terminali a linguetta da un quarto di pollice Bloccaggio di tipo Quick Lock

Prezzo:	5,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NL4MPXX-UC è una presa speakON maschio da pannello con quattro poli, adatta ai collegamenti di potenza tra amplificatori e diffusori. La flangia è di formato D, nera, con fori passanti svasati nella posizione standard.

Si fissa da dietro, per esempio con la cornice MFD, oppure dal lato frontale. L'aggancio della spina avviene con il sistema Quick Lock.

Terminali e prestazioni

I collegamenti si fanno con linguette piatte da un quarto di pollice, del tipo Faston. I contatti sono in lega di rame argentata e portano 30 A rms continui a 250 V c.a.

La resistenza di contatto non supera i 2 m?, la rigidità dielettrica è di 2,8 kV c.a. e la durata supera i 5.000 accoppiamenti.

Materiali e avvertenze

Il corpo è in poliammide PA 66 con classe UL 94 V-0 e lavora da -30 °C a +80 °C. La certificazione IEC 61984 consente di impiegarlo come componente di apparecchiature.

Il costruttore ricorda che speakON non va usato come connettore di rete o di alimentazione. Come accessori sono previsti coperture, tappi dummyPLUG e guarnizioni in sei colori.

Caratteristiche principali NEUTRIK NL4MPXX-UC

- Tipologia: presa speakON da pannello
- Poli: 4
- Genere: maschio
- Formato: D, flangia nera
- Corrente nominale: 30 A rms continui
- Tensione nominale: 250 V c.a.
- Rigidità dielettrica: 2,8 kV c.a.
- Terminazione: linguette piatte da 1/4 di pollice
- Bloccaggio: Quick Lock

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello

- Contatti: lega di rame argentata
- Corpo: poliammide PA 66, UL 94 V-0
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Colore: nero

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927