Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC5FX

XLR femmina a 5 poli per cavo Contatti a saldare argentati Guscio in zama nichelato Cavo da 3,5 a 8 mm di diametro Bloccaggio a scatto latch lock

Prezzo:	15,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5FX è un connettore XLR femmina a cinque poli per cavo, adatto alle linee che trasportano più segnali in un solo collegamento. Il corpo si compone di quattro parti da assemblare e non richiede viti, perciò il montaggio risulta rapido.

La terminazione è a saldare e accetta cavi con diametro esterno da 3,5 a 8 mm. I conduttori possono arrivare a 1 mm², pari a 18 AWG.

Materiali e prestazioni elettriche

I contatti in ottone sono placcati con 2 µm di argento, mentre il guscio in zama pressofusa riceve una finitura nichelata. L'inserto è in poliammide, lo scarico trazione in poliacetale e la guaina in poliuretano.

Ogni contatto sopporta 7,5 A con una tensione nominale sotto i 50 V. La resistenza di contatto resta entro 3 m? e la durata supera i mille cicli di accoppiamento.

Norme, temperature e complementi

La presa risponde alla norma IEC 61076-2-103, ha riconoscimento UL con infiammabilità V-0 e protezione IP 40. Funziona dai -30 ai +80 °C e il blocco a scatto trattiene bene la spina accoppiata.

Per personalizzare il cavo esistono le bussole colorate BSX e l'utensile manuale HTX che serve a serrarle. Il costruttore indica come sostituto diretto di questo modello il tipo NC5FXX.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5FX

- Tipo di connettore: XLR femmina per cavo
- Poli: 5
- Terminazione: a saldare
- Diametro del cavo: da 3,5 a 8 mm
- Sezione massima: 1 mm² (18 AWG)
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Bloccaggio: a scatto

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR

- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Contatti: ottone con argento da 2 µm
- Guscio: zama pressofusa nichelata

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927