Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Multipolari da Pannello



NEUTRIK MRF12

Presa miniCON femmina a 12 poli Contatti a saldare placcati oro
Blocco push-pull autobloccante Montaggio da dietro al pannello
Guscio in zama cromato

Prezzo:	24,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori multipolari da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK MRF12 è la presa femmina a dodici poli della serie miniCON, un sistema multipin di dimensioni contenute nato per impieghi industriali e per elettronica audio. Si fissa al pannello da dietro e la sagoma del telaio misura 14,10 mm.

L'aggancio push-pull si blocca da solo all'inserimento della spina e si libera tirando la ghiera. L'intera struttura è in metallo, scelta che garantisce robustezza senza gonfiare l'ingombro.

Contatti, materiali e valori elettrici

I contatti in bronzo ricevono 0,2 µm di placcatura in oro e si cablano a saldare con fili da 0,5 mm², equivalenti a 20 AWG. L'inserto è in poliammide e l'alloggiamento in zama pressofusa con cromatura velour.

Ogni contatto regge 3 A con tensione nominale inferiore a 50 V. La resistenza di contatto arriva a 8 m?, la rigidità dielettrica a 1 kVdc e la ritenzione del cavo supera i 20 N.

Condizioni d'uso e documentazione

La protezione è IP 5X e la temperatura operativa va da -30 a +80 °C, con materiale ignifugo UL 94 V-0. La saldabilità è conforme alla norma IEC 68-2-20.

Sono disponibili il manuale di montaggio, la guida alla preparazione del cavo e lo schema di disposizione dei contatti, utili per cablare con ordine tutti i dodici poli.

Caratteristiche principali NEUTRIK MRF12

- Tipo di connettore: miniCON femmina da pannello
- Poli: 12
- Montaggio: da dietro al pannello
- Cablaggio: a saldare
- Bloccaggio: push-pull
- Sezione del filo: 0,5 mm² (20 AWG)
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Multipolari da Pannello

- Protezione: IP 5X
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Contatti: bronzo con oro da 0,2 µm
- Guscio: zama pressofusa cromata

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927