Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3FD-LX-M3

XLR femmina a 3 poli da pannello Serie DLX con corpo in metallo Contatti argentati a saldare Fori di fissaggio filettati M3 Guscio in zama nichelato

Prezzo:	6,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FD-LX-M3 è un ricettacolo XLR femmina a tre poli della serie DLX, con terminali a saldare e fori di fissaggio M3. Il guscio in zama ha una finitura al nichel che lo distingue dalla versione nera.

Il corpo interamente metallico e il doppio contatto di terra proteggono bene dalle interferenze RF. Si accoppia con il connettore XLR EMC dello stesso costruttore.

Installazione sul pannello

Va montato da dietro su un foro a forma di D e avvitato nei due punti filettati. I terminali a saldare, di taglia generosa, accolgono conduttori fino a 2,5 mm² (14 AWG).

La chiusura è a scatto con forze di inserimento ed estrazione entro 20 N. La durata supera i mille cicli.

Dati tecnici e protezione

I contatti in bronzo ricevono 2 µm di argento, l'isolante è in PA66 e l'elemento di bloccaggio in acciaio nichelato. La corrente è di 16 A per contatto con tensione sotto i 50 V.

Resistenza di contatto entro 5 m?, capacità tra i contatti fino a 4 pF e rigidità dielettrica di 1,5 kVdc. Il grado di protezione è IP 40 e la temperatura va da -30 a +80 °C, con materiale UL 94 V-0.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FD-LX-M3

- Tipo di connettore: XLR femmina da pannello
- Poli: 3
- Serie: DLX
- Montaggio: da dietro, telaio a D
- Fissaggio: fori filettati M3
- Cablaggio: a saldare
- Sezione massima: 2,5 mm² (14 AWG)
- Corrente nominale: 16 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Contatti: bronzo con argento da 2 µm
- Guscio: zama pressofusa nichelata

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927