Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NCJ6FI-H-0

Combo XLR 3 poli e jack TRS 6,3 mm Femmina da pannello
Montaggio su PCB orizzontale Jack senza contatto di commutazione
Pannello fino a 7 mm di spessore

Prezzo:	4,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NCJ6FI-H-0 è una presa combinata che riunisce in un unico corpo una XLR femmina a tre poli e un jack stereo da 1/4 di pollice. Lo spazio risparmiato è prezioso soprattutto nei rack, dove ogni centimetro conta.

Il jack non ha contatto di commutazione. La capacità tra i conduttori è molto bassa, caratteristica utile per i segnali audio digitali.

Montaggio e tenuta

La presa si salda su circuito stampato in orizzontale e si fissa da dietro il pannello, che può avere uno spessore massimo di 7 mm. Una molla di ritenuta mantiene la spina al suo posto.

La forza di inserimento e quella di estrazione restano entro 25 N, mentre la forza di blocco supera i 20 N. La durata è oltre i mille cicli di accoppiamento.

Dati tecnici

I contatti sono in bronzo con 0,2 µm di oro duro su 2 µm di nichel, l'isolante in PA66 e l'elemento di bloccaggio in acciaio. La corrente è di 7,5 A per contatto con tensione sotto i 50 V.

La resistenza di contatto è sotto i 10 m? per la XLR e i 20 m? per il jack, con rigidità dielettrica di 1,5 kVdc. Il materiale è UL 94 V-0 e la temperatura va da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NCJ6FI-H-0

- Tipo di connettore: combo XLR e jack stereo femmina da pannello
- Poli XLR: 3
- Jack: stereo da 1/4 di pollice, senza commutazione
- Montaggio: su PCB orizzontale, da dietro il pannello
- Spessore del pannello: massimo 7 mm
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Durata: oltre 1000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Contatti: bronzo con oro duro su nichel

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927