Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello



NEUTRIK NMJ2HC-S

Jack mono 6,3 mm femmina Senza contatto di commutazione Montaggio su PCB orizzontale Ghiera cromata con dado incluso Molla di ritenzione della spina

Prezzo:	1,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NMJ2HC-S è una presa jack mono da 1/4 di pollice, quindi 6,3 mm, senza contatto di commutazione. La ghiera è cromata, i terminali sono a saldare e il dado di montaggio è già compreso.

Il corpo è ampio e i contatti hanno una robustezza elevata. La presa funziona con tutte le spine mono di tipo A secondo lo standard EIA RS-453.

Fissaggio sul circuito stampato

Si monta da dietro il pannello, che deve avere uno spessore inferiore a 4,7 mm, e si salda sul PCB in orizzontale. Una molla di ritenzione mantiene la spina nella posizione corretta.

La sagoma del telaio misura 11,4 mm. La forza di estrazione è di 7 N e quella di inserimento resta sotto i 30 N.

Materiali e dati elettrici

Il corpo è in poliammide con fibra di vetro e classe UL 94 V0, mentre cappuccio, dado e rondella sono in poliammide caricata. I contatti in bronzo ricevono 2 µm di nichel.

La corrente è di 3 A per contatto, la resistenza di contatto resta sotto i 15 m? e la rigidità dielettrica è di 1 kVdc. La durata supera i 10.000 cicli e la temperatura va da -25 a +70 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NMJ2HC-S

- Tipo di connettore: jack mono da 1/4 di pollice femmina
- Commutazione: assente
- Montaggio: su PCB orizzontale, da dietro il pannello
- Spessore del pannello: inferiore a 4,7 mm
- Sagoma del telaio: 11,4 mm
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Resistenza di contatto: inferiore a 15 m?
- Durata: oltre 10.000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -25 a +70 °C
- Contatti: bronzo con nichel da 2 µm

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello

- Corpo: poliammide con fibra di vetro

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927