Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC5FAH-DA

Presa XLR femmina a 5 poli Montaggio orizzontale su PCB Contatti a tulipano in oro duro Interasse di fissaggio 23 mm Blocco a scatto, corpo plastico

Prezzo:	4,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5FAH-DA è una presa XLR femmina a cinque poli da saldare sul circuito stampato in posizione orizzontale. Il corpo tondo in plastica la rende interessante per gli apparecchi in cui il pannello offre poco spazio.

I contatti a tulipano hanno una placcatura in oro duro e assicurano un innesto morbido ma saldo. L'interasse di 23 mm tra i centri consente di affiancare più prese con grande densità.

Terra separata, fissaggio e dati dichiarati

Un contatto di massa distinto collega il corpo del connettore accoppiato e il pannello frontale. Il fissaggio avviene da dietro con viti autofilettanti di serie A, mentre il blocco è a scatto con elemento in acciaio nichelato.

La corrente raggiunge 3 A per contatto con tensione inferiore a 50 V e la resistenza di contatto resta sotto i 6 m?. L'involucro in poliammide rispetta la classe UL 94 V-0 e la durata supera i 1000 cicli.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5FAH-DA

- Tipologia: Presa XLR femmina da PCB
- Numero di poli: 5
- Genere: Femmina
- Montaggio: Orizzontale su PCB, posteriore
- Fissaggio: Vite serie A, forma A
- Interasse: 23 mm
- Contatti: Bronzo, oro duro
- Blocco: A scatto
- Corrente per contatto: 3 A
- Tensione nominale: Inferiore a 50 V
- Resistenza di contatto: Max 6 m?
- Durata: Oltre 1000 cicli
- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927