Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC6FSXX

Connettore XLR femmina a 6 poli Involucro nichelato in zama Contatti argentati, a saldare Piedinatura compatibile Switchcraft Serracavo per cavo da 3,5 a 8 mm

Prezzo:	15,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC6FSXX è un connettore XLR femmina a sei poli per cavo, erede della serie X. La piedinatura è compatibile con quella Switchcraft, utile quando si lavora su impianti già cablati con quello standard.

L'involucro in zama pressofusa è nichelato e il blocco a scatto monta una molla in acciaio Ck 67. I contatti in ottone hanno un'argentatura da 2 µm su un fondo di nichel e si saldano al cavo.

Cavo, resistenza e limiti elettrici

Il serracavo accetta diametri da 3,5 a 8 mm e conduttori fino a 1 mm². La boccola in poliacetale e la guaina in poliuretano proteggono il punto in cui il cavo esce dal corpo.

Ogni contatto sopporta 7,5 A con tensione inferiore a 50 V, la resistenza di contatto non supera 3 m? e la capacità resta sotto i 7 pF. La durata supera 1000 cicli, con grado di protezione IP 40.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC6FSXX

- Tipologia: Connettore XLR femmina volante
- Numero di poli: 6
- Genere: Femmina
- Terminazione: A saldare
- Blocco: A scatto
- Piedinatura: Compatibile Switchcraft
- Diametro cavo: 3,5-8,0 mm
- Sezione conduttore: Max 1,0 mm²
- Involucro: Zama nichelata
- Contatti: Ottone, argento 2 µm su nichel
- Corrente per contatto: 7,5 A
- Durata: Oltre 1000 cicli

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927