Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3MAHL

Presa XLR maschio a 3 poli Montaggio orizzontale su PCB Contatti a forchetta in oro duro Interasse di fissaggio 23 mm Corrente di 6 A per contatto, IP 40

Prezzo:	1,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MAHL è una presa XLR maschio a tre poli da saldare in orizzontale sul circuito stampato. Con i suoi 23 mm di interasse è la più piccola della gamma e permette di affiancare molte prese sullo stesso pannello.

Il corpo è tondo in poliammide rinforzata con fibra di vetro e i contatti a forchetta in ottone hanno una placcatura in oro duro. Il blocco è a scatto e il fissaggio avviene da dietro con vite serie A.

Massa e valori dichiarati

Il contatto di terra fa capo alla massa del guscio e non arriva né al pannello frontale né al pin 1, una scelta da considerare nel progetto della scheda. La forma del pannello è la A.

Ogni contatto sopporta 6 A con tensione inferiore a 50 V, la resistenza non supera 6 m? e la capacità tra i contatti resta entro 4 pF. La durata supera i 1000 cicli e la norma di riferimento è la IEC 61076-2-103.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MAHL

- Tipologia: Presa XLR maschio da PCB
- Numero di poli: 3
- Genere: Maschio
- Montaggio: PCB orizzontale, posteriore
- Fissaggio: Vite serie A, forma A
- Interasse: 23 mm
- Contatti: Ottone, oro duro
- Corpo: Poliammide 30% fibra di vetro
- Corrente per contatto: 6 A
- Durata: Oltre 1000 cicli
- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927