Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NCJ9FI-H

Combo XLR femmina e jack 6,3 mm XLR a 3 poli, jack stereo switching Montaggio orizzontale su PCB Pannello di spessore fino a 7 mm Corrente di 7,5 A per contatto

Prezzo:	5,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NCJ9FI-H è una presa combo da pannello che riunisce nello stesso involucro un XLR femmina a tre poli e un jack stereo da 6,3 mm con commutazione. Così lo stesso ingresso accetta segnali bilanciati o di linea e il rack guadagna spazio.

La capacità tra i conduttori è molto bassa, una qualità che favorisce gli usi con audio digitale. I tre contatti di commutazione del jack permettono di gestire il percorso del segnale.

Montaggio e dati tecnici

La presa si salda in orizzontale sul circuito stampato e si fissa da dietro, con pannelli di spessore fino a 7 mm. Il blocco è a scatto con elemento in acciaio nichelato e il corpo è in poliammide.

I contatti in bronzo hanno una placcatura in lega d'oro duro da 0,2 µm su 2 µm di nichel. Reggono 7,5 A con tensione inferiore a 50 V e resistono a più di 1000 cicli di accoppiamento.

Caratteristiche principali NEUTRIK NCJ9FI-H

- Tipologia: Presa combo XLR e jack stereo da PCB
- Numero di poli XLR: 3
- Jack: 6,3 mm stereo con commutazione
- Contatti di commutazione: 3
- Genere: Femmina
- Montaggio: PCB orizzontale, posteriore
- Spessore pannello: Max 7 mm
- Contatti: Bronzo, lega d'oro duro
- Corrente per contatto: 7,5 A
- Tensione nominale: Inferiore a 50 V
- Durata: Oltre 1000 cicli
- Temperatura di esercizio: Da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927