Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NBNC75BNP9

Connettore BNC maschio 75 ohm Blocco a baionetta rearTWIST Per cavo con diametro 6,3 mm Terminazione a crimpare sul cavo Guscio ottone con Optalloy

Prezzo:	4,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NBNC75BNP9 è un connettore BNC maschio da 75 ohm per video HD, con il brevetto rearTWIST che consente di bloccare l'innesto dal retro. Il manicotto è facile da raggiungere nei pannelli molto affollati ed è codificato a colori.

Il guscio è in ottone con trattamento Optalloy e il pin centrale in ottone riporta una placcatura AuCo da 0,2 µm. L'isolante interno è in PTFE.

Cavi compatibili e valori dichiarati

Si abbina ai cavi CAE VCB75, Cordial CVI 08-37 HD-FRNC, Helix 734 e Tesca Linea, con diametro di 6,3 mm. La calza si crimpa con matrice esagonale da 6,47 mm e il pin con matrice quadra da 1,6 mm.

La resistenza di contatto è entro 3 m? sul centro e 2 m? sull'esterno, con isolamento oltre 5 G?. Il rapporto d'onda stazionaria arriva a 1,100 fino a 3 GHz e la durata supera i 1000 cicli.

Caratteristiche principali NEUTRIK NBNC75BNP9

- Tipologia: Connettore BNC maschio volante 75 ohm
- Impedenza: 75 ohm
- Genere: Maschio
- Terminazione: A crimpare
- Blocco: A baionetta rearTWIST
- Cavi adatti: CAE VCB75, Cordial CVI 08-37, Helix 734, Tesca Linea
- Diametro cavo: 6,3 mm
- Matrice di crimpatura calza: Esagonale 6,47 mm
- Matrice di crimpatura pin: Quadra 1,6 mm
- Guscio: Ottone con Optalloy
- Isolante: PTFE
- Temperatura di esercizio: Da -30 a +85 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927