Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3MBH-E

Presa XLR maschio a 3 poli Flangia metallica nera di massa Cinque contatti di massa extra Montaggio orizzontale su PCB Fissaggio con viti serie B, forma B

Prezzo:	4,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MBH-E è una presa XLR maschio a tre poli da saldare in orizzontale sul circuito stampato. Appartiene alla famiglia più compatta dei ricevitori XLR e consente la massima densità di installazione.

La flangia di montaggio in metallo nero crea un contatto di massa continuo con il telaio lungo tutto il perimetro, utile per proteggere dai disturbi EMC e RF. A completare il quadro ci sono cinque contatti di massa aggiuntivi.

Fissaggio, massa e valori dichiarati

Un contatto di terra separato fa capo al guscio del connettore accoppiato e al pannello frontale, senza collegarsi al pin 1. Una linguetta di ritenzione in acciaio e il blocco a scatto tengono ferma la spina, e il fissaggio usa viti serie B.

La corrente per contatto è di 6 A con tensione inferiore a 50 V e la capacità tra i contatti non supera 4 pF. La durata supera i 1000 cicli e il componente è riconosciuto UL con classe V-0.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MBH-E

- Tipologia: Presa XLR maschio da PCB
- Numero di poli: 3
- Genere: Maschio
- Montaggio: PCB orizzontale, posteriore
- Fissaggio: Vite serie B, forma B
- Contatti di massa aggiuntivi: 5
- Flangia: Metallo nero
- Contatti: Ottone
- Corrente per contatto: 6 A
- Resistenza di contatto: Max 6 m?
- Durata: Oltre 1000 cicli
- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927