Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3MD-LX-HE

XLR maschio a 3 poli da telaio Contatti dorati a saldare Scocca cromo velour, forma D Isolante PPS ad alta resistenza termica Corrente nominale 16 A per contatto

Prezzo:	10,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MD-LX-HE è un XLR maschio a 3 poli da telaio, versione esclusiva della serie DLX con isolante in PPS ad alta resistenza termica. La scocca in zama ha una finitura in cromo velour e i contatti sono placcati in oro.

I terminali sono a saldare e accettano fili fino a 2,5 mm². Il telaio di forma D rispetta le dime di montaggio standard del settore.

Prestazioni elettriche e bloccaggio

I contatti in ottone placcato 2 µm di oro su 2 µm di nichel gestiscono 16 A ciascuno con tensione nominale inferiore a 50 V. La resistenza di contatto non supera 5 m? e la capacità tra i contatti resta sotto 4 pF.

Il bloccaggio a scatto latch lock usa un elemento in acciaio, e la durata supera i 1000 cicli di accoppiamento. È disponibile un collegamento opzionale che porta il pin 1 alla massa del telaio.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MD-LX-HE

- Accessori inclusi: Nessuno
- Poli: 3
- Genere: Maschio
- Terminazione: A saldare
- Forma del telaio: D
- Finitura: Cromo velour
- Sezione massima del filo: 2,5 mm²
- Corrente nominale: 16 A per contatto
- Grado di protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927