Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S-D

Connettore powerCON TRUE1 da cavo 16 A a 250 V AC, 2 più PE
Cavo da 6 a 12 mm, fino a 2,5 mm² IP65 e IP67, capacità di interruzione

Prezzo:	8,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S-D è un connettore di alimentazione powerCON TRUE1 da cavo, nato per sostituire gli accoppiatori per apparecchi dove serve una soluzione molto robusta e dotata di blocco.

Ha capacità di interruzione (CBC), quindi può essere collegato o scollegato anche sotto carico o in tensione.

Cavi compatibili e versione S

La versione S è certificata per cavi H05VV-F 3G1,5 e 3G2,5 mm², H07RN-F 3G1,5 mm² e SJOOW 14/3 AWG. Il diametro esterno accettato va da 6 a 12 mm.

La sezione dei conduttori può arrivare fino a 2,5 mm² con scarico di trazione in poliketone, materiale scelto per la sua tenuta meccanica.

Dati elettrici, protezione e durata

Sostiene 16 A a 250 V AC secondo EN IEC 60320-1, oppure 20 A a 250 V AC per i mercati UL e CSA, con 2 contatti più terra. La resistenza di contatto è al massimo di 2 m?.

La protezione IP65 e IP67 vale da accoppiato o con tappo chiuso. Il materiale è classificato F1 per la resistenza ai raggi UV e la durata supera i 5000 cicli.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3F-TRUE1-S-D

- Tipologia: connettore powerCON TRUE1 femmina per cavo
- Contatti: 2 più PE
- Corrente e tensione: 16 A / 250 V AC (EN), 20 A / 250 V AC (UL, CSA)
- Cavo: diametro esterno 6-12 mm, sezione 1,5-2,5 mm²
- Capacità di interruzione: CBC
- Protezione: IP65 e IP67
- Placcatura contatti: 2 µm di argento su lega di rame
- Corpo: poliammide PA 66
- Temperatura: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927