Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NCJ6FI-S

Combo XLR 3 poli e jack TRS 6,3 mm Contatti a saldare, senza commutazione Montaggio posteriore, pannello 7 mm Contatti dorati in bronzo Corrente nominale 7,5 A per contatto

Prezzo:	4,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NCJ6FI-S è un connettore ibrido da telaio che riunisce una presa XLR femmina a 3 poli e un jack stereo da 1/4 di pollice. Accetta così sia cavi microfonici sia cavi per strumenti o linee bilanciate nello stesso spazio.

Il jack non ha contatto di commutazione e i terminali sono a saldare. La scheda lo indica adatto anche all'audio digitale grazie alla bassa capacità dei conduttori.

Montaggio e dati tecnici

Si fissa da dietro su pannelli con spessore massimo di 7 mm. I contatti in bronzo hanno una placcatura in lega d'oro dura su nichel, l'isolante è in PA66 e il bloccaggio in acciaio nichelato.

La corrente nominale è di 7,5 A sia per l'XLR sia per il jack, con tensione nominale sotto 50 V e rigidità dielettrica di 1,5 kVdc. La resistenza di contatto resta sotto 10 m? per l'XLR e 20 m? per il jack, con oltre 1000 cicli.

Caratteristiche principali NEUTRIK NCJ6FI-S

- Accessori inclusi: Nessuno
- Poli: 3 (XLR) + jack stereo
- Genere: Femmina
- Terminazione: A saldare
- Montaggio: Posteriore
- Spessore massimo pannello: 7 mm
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Tensione nominale: Inferiore a 50 V
- Temperatura di esercizio: Da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927