Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3MPP

XLR maschio da pannello, 3 poli Contatti argentati da saldare Guscio in zama nichelata Corrente nominale fino a 16 A Blocco a scatto, montaggio frontale

Prezzo:	2,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MPP è una presa XLR maschio a 3 poli da pannello, con guscio in zama pressofusa nichelata e contatti argentati. Si installa dal fronte ed è tra le versioni metalliche tradizionali più piccole, adatta a chi ha poco spazio dietro il frontale.

I contatti hanno ampie coppette da saldare, perciò il cablaggio manuale riesce agevole anche con conduttori di sezione generosa. L'isolante è in poliammide rinforzata e l'elemento di blocco è in acciaio.

Dati elettrici e meccanici

La corrente nominale è di 16 A con tensione inferiore a 50 V. La resistenza di contatto resta sotto 5 m? e la capacità tra i poli non supera 4 pF, valori adatti al segnale audio professionale.

Il blocco è a scatto con levetta e la durata supera i 1000 cicli di accoppiamento. La protezione è IP 40 e la temperatura di esercizio va da -30 °C a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MPP

- Genere: Maschio
- Numero di poli: 3
- Collegamento: A saldare
- Montaggio: Frontale su pannello
- Corrente nominale: 16 A
- Placcatura contatti: 2 µm Ag su 2 µm Ni
- Guscio: Zama pressofusa nichelata
- Blocco: Latch lock
- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927