Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello



NEUTRIK NRJ6HM-1-AU

Jack stereo 6,3 mm femmina da PCB Corpo metallico, contatti dorati
Contatto di normalizzazione T+R+S Passo minimo 15,88 mm
Cablaggio orizzontale su PCB

Prezzo:	2,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NRJ6HM-1-AU è un jack stereo femmina da 1/4 di pollice con corpo metallico e contatti dorati, da saldare in orizzontale su PCB. Si può affiancare con un passo minimo di 15,88 mm, per un'alta densità di montaggio.

La messa a terra verso il telaio garantisce schermatura EMC e una molla di ritenuta tiene saldo il plug. Il contatto di normalizzazione agisce su tip, ring e sleeve.

Dati tecnici e montaggio

Ogni contatto regge 3 A, con resistenza di contatto sotto 10 m? e rigidità dielettrica di 1 kVdc. I tre contatti di commutazione gestiscono 0,50 A a 50 V e la durata supera i 10.000 cicli di inserimento.

Il corpo è in poliammide con fibra di vetro UL 94 V0 e i contatti in bronzo con 0,2 µm di oro. Lo spessore del pannello è inferiore a 3 mm, il montaggio è posteriore e dado e rondella si ordinano a parte.

Caratteristiche principali NEUTRIK NRJ6HM-1-AU

- Accessori inclusi: Nessuno
- Genere: Femmina
- Montaggio: Orizzontale su PCB, posteriore
- Spessore del pannello: Inferiore a 3 mm
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Contatti di commutazione: 3, 0,50 A a 50 V
- Temperatura di esercizio: Da -25 a +70 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927