Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Multipolari da Pannello



NEUTRIK ORP8M

Connettore circolare maschio da telaio 8 poli con contatti a saldare Corrente nominale 7,5 A per contatto Bloccaggio push-pull, guscio in zama Protezione IP 5X

Prezzo:	10,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori multipolari da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK ORP8M è un connettore circolare maschio da telaio con 8 poli, pensato per applicazioni industriali e multipolari in ambienti gravosi. Il corpo è interamente metallico e la codifica a 180° evita inserimenti sbagliati.

L'aggancio avviene con un sistema push-pull, rapido anche con una mano sola. Il montaggio è frontale sul pannello e i conduttori si saldano a connettore smontato.

Dati elettrici e materiali costruttivi

Ogni contatto sopporta 7,5 A con tensione nominale inferiore a 50 V. La resistenza di contatto resta sotto i 5 m?, la rigidità dielettrica arriva a 1,5 kVdc e l'isolamento supera 0,5 G?.

Gli ottoni dei contatti hanno una placcatura in lega d'oro hard su nichel, mentre l'inserto è in PBTP rinforzato. Il guscio in zama riceve una finitura black chromium, la durata supera i 1000 cicli.

Caratteristiche principali NEUTRIK ORP8M

- Genere: maschio
- Numero di poli: 8
- Montaggio: frontale, da telaio
- Cablaggio: a saldare
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Sezione conduttore: 1 mm² (18 AWG)
- Bloccaggio: push-pull
- Protezione: IP 5X
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Colore: nero

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927