Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC5FAV-SW

Presa XLR femmina a 5 poli Montaggio su PCB verticale Contatto di commutazione NO e NC Contatti a tulipano placcati in oro Blocco a leva in acciaio

Prezzo:	11,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5FAV-SW è una presa XLR femmina a 5 poli da saldare in verticale su circuito stampato, con corpo tondo in plastica e passo di 23 mm tra i centri, il più piccolo della gamma.

Il contatto di commutazione si attiva all'inserimento della spina e rende disponibili un contatto normalmente aperto e uno normalmente chiuso. La messa a terra ha un contatto separato verso il guscio e il pannello.

Prestazioni, materiali e fissaggio

I contatti femmina a tulipano sono in bronzo con placcatura in oro duro e portano 3 A ciascuno, con tensione nominale sotto i 50 V. Il blocco a leva in acciaio nichelato tiene salda la spina.

Il fissaggio è posteriore con vite A-Screw su telaio di forma A. Il corpo in poliammide 66 è ignifugo UL 94 V-0, la durata supera i 1000 cicli e la temperatura di lavoro va da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5FAV-SW

- Genere: femmina
- Numero di poli: 5
- Cablaggio: su PCB verticale
- Montaggio: posteriore, vite A-Screw, telaio forma A
- Contatto di commutazione: NO e NC
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Blocco: a leva
- Passo: 23 mm tra i centri
- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927