Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NAC3M-TRUE1-L-D

Connettore powerCON TRUE1 maschio Cavo da 10 a 16 mm di diametro 16 A a 250 V AC, 2 più PE IP65 e IP67, classe UV F1

Prezzo:	8,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3M-TRUE1-L-D è un connettore di rete powerCON TRUE1 maschio da cavo, bloccabile e sigillato, indicato per applicazioni gravose.

Dispone di capacità di interruzione (CBC), quindi si può innestare e sganciare senza togliere tensione.

Cavi accettati dalla versione L

La versione L è certificata per cavi H07RN-F 3G2,5 mm², SOOW 16/3, SJOOW 16/3 e SJOOW 14/3. Il diametro esterno ammesso va da 10 a 16 mm.

La sezione dei conduttori è compresa tra 1,5 e 2,5 mm², corrispondenti a 14-12 AWG.

Dati elettrici e materiali

Regge 16 A a 250 V AC secondo EN IEC 60320-1 oppure 20 A nelle versioni UL e CSA, con 2 contatti più PE e una resistenza di contatto fino a 2 m?.

Corpo, inserto e blocco sono in poliammide PA 66, i contatti argentati con 2 µm e lo scarico di trazione in poliketone. Protezione IP65 e IP67, durata oltre 5000 cicli.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3M-TRUE1-L-D

- Tipologia: connettore powerCON TRUE1 maschio per cavo
- Contatti: 2 più PE
- Corrente e tensione: 16 A / 250 V AC (EN), 20 A (UL, CSA)
- Cavo: diametro esterno 10-16 mm, sezione 1,5-2,5 mm²
- Capacità di interruzione: CBC
- Protezione: IP65 e IP67
- Resistenza ai raggi UV: classe F1
- Corpo: poliammide PA 66
- Temperatura: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927