Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Speakon



NEUTRIK NL2FXX-W-S

Connettore speakON da cavo a 2 poli Terminali a vite, sezione 1,5-4 mm² Cavo con diametro da 6 a 12 mm Portata 37 A a 250 V AC Bloccaggio twist lock

Prezzo:	5,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NL2FXX-W-S è un connettore speakON da cavo a 2 poli con terminali a vite e scarico di trazione a mandrino. Funziona con cavi dal diametro di 6-12 mm ed è compatibile con prese a 2 e a 4 poli sui contatti +1 e -1.

Il bloccaggio è twist lock, quindi basta una rotazione per fissarlo e per sganciarlo. Non è pensato per reti AC e non deve staccarsi sotto carico.

Portate, materiali e finiture

Secondo IEC 61984 sopporta 37 A a 250 V AC, secondo UL1977 sono 35 A e secondo CSA 24 A. I conduttori ammessi vanno da 1,5 a 4 mm², cioè 17-11 AWG, con resistenza di contatto sotto 2 m?.

I contatti sono in lega di rame con argentatura, l'inserto in poliammide 6.6 e lo scarico di trazione in polichetone. La durata tipica è di 5000 cicli e la protezione è IP20, ignifuga UL94 V-0.

Caratteristiche principali NEUTRIK NL2FXX-W-S

- Poli: 2
- Cablaggio: a vite
- Sezione conduttori: da 1,5 a 4 mm² (17-11 AWG)
- Diametro cavo: da 6 a 12 mm
- Bloccaggio: twist lock
- Portata IEC 61984: 37 A a 250 V AC
- Portata UL1977: 35 A a 250 V AC
- Contatti: lega di rame argentata
- Durata: tipicamente 5000 cicli
- Protezione: IP20
- Temperatura di esercizio: da -33 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927