Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3FDXX-TOP

Presa XLR femmina a 3 poli da telaio Protezione IP65 e IP66 Contatti a saldare placcati in oro Telaio forma D, montaggio frontale Corrente fino a 16 A con NC3MX1-TOP

Prezzo:	11,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FDXX-TOP è una presa XLR femmina a 3 poli da pannello della linea xlrCON in versione TOP airtight, destinata a impieghi esterni gravosi. La classificazione è IP65 e IP66.

Alloggiamento e guarnizione sopportano i raggi UV, mentre la nebbia salina per 1440 ore non intacca il corpo. Il materiale è ignifugo V0, privo di alogeni e con protezione ESD fino a 2 kV.

Collegamento, corrente e norme

Il montaggio è frontale su telaio di forma D, quindi la manutenzione non richiede di smontare il pannello. I contatti in ottone dorato si saldano e il bloccaggio è latch lock.

Abbinata alla spina NC3MX1-TOP, la presa regge 16 A a 25 °C e 15 A a 50 °C secondo IEC 61984, con 50 Vac. Seguono le norme UL 1977 e CSA C22.2 e la durata minima è di 1000 cicli.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FDXX-TOP

- Genere: femmina
- Numero di poli: 3
- Famiglia: xlrCON TOP
- Cablaggio: a saldare
- Montaggio: frontale, telaio forma D
- Blocco: latch lock
- Protezione: IP65 e IP66
- Corrente nominale: 16 A a 25 °C con NC3MX1-TOP
- Tensione nominale: 50 Vac
- Durata: minimo 1000 cicli
- Contatti: ottone placcato oro

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927