Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NBNC75BUU11X

Spina BNC maschio 75 ? rearTWIST UHD Per video 4K e 8K, fino a 18 GHz Crimpatura schermo 7,36 mm, pin 1,07 mm Cavo con diametro esterno 7,3 mm Bloccaggio a baionetta

Prezzo:	6,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NBNC75BUU11X è una spina BNC rearTWIST della serie UHD, nata per trasmettere video ad alta risoluzione con return loss ridotto su segnali 4K e 8K. L'impedenza è di 75 ?.

Il montaggio sul cavo avviene con crimpatura della guaina e il bloccaggio è a baionetta. Rispetto ad altri modelli della stessa famiglia cambiano le quote della matrice e gli utensili consigliati.

Quote di crimpatura, utensili e dati

La crimpatura prevede uno schermo esagonale da 7,36 mm e un pin da 1,07 mm per cavi di 7,3 mm di diametro. Tra gli utensili elencati ci sono la pinza HX-R-BNC e la matrice DIE-R-BNCX-PU.

Il VSWR resta sotto 1,06 fino a 6 GHz, 1,13 fino a 12 GHz e 1,22 fino a 18 GHz. Il corpo è in ottone Antraloy, l'isolante in PP e la temperatura di esercizio va da -30 a +85 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NBNC75BUU11X

- Genere: maschio
- Tipo: BNC 75 ? rearTWIST UHD
- Impedenza: 75 ?
- Cablaggio: a crimpare
- Crimpatura: schermo esagonale 7,36 mm, pin 1,07 mm
- Diametro cavo: 7,3 mm
- Bloccaggio: a baionetta
- Ritenzione cavo: oltre 30 N
- Durata: oltre 1000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -30 a +85 °C
- Corpo: ottone con placcatura Antraloy

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927