

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello



NEUTRIK NP3M-H

Connettore nanoCON maschio a 3 poli Montaggio orizzontale su PCB
Alloggiamento e blocco in metallo Contatti dorati, 2 A per contatto
Telaio da 7 mm

Prezzo:	22,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NP3M-H è un connettore nanoCON maschio da telaio a 3 poli da montare in orizzontale su circuito stampato. Il costruttore lo indica come il connettore bloccabile a 3 poli più piccolo al mondo.

L'alloggiamento e il dispositivo di blocco sono in metallo, con una buona ritenzione del cavo. Il fissaggio è posteriore e la forma del telaio è di 7 mm.

Dati elettrici e materiali

Ogni contatto in ottone dorato con 0,5 µm di oro porta 2 A, con tensione nominale inferiore a 50 V. La resistenza di contatto arriva a 12 mΩ e la rigidità dielettrica a 1 kVdc.

L'isolante è in PETP e il guscio in ottone. La durata è di 500 cicli, la classe di infiammabilità UL 94 V-0 e la temperatura di lavoro va da -30 a +80 °C con protezione IP 40.

Caratteristiche principali NEUTRIK NP3M-H

- Genere: maschio
- Numero di poli: 3
- Serie: nanoCON
- Cablaggio: su PCB orizzontale
- Montaggio: posteriore, telaio da 7 mm
- Blocco: latch lock metallico
- Corrente nominale: 2 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Durata: 500 cicli
- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C