Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3MBV

Presa XLR maschio a 3 poli Montaggio verticale su PCB, forma B Contatti in ottone da 6 A Blocco a scatto latch lock Protezione IP 40, UL 94 V-0

Prezzo:	3,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MBV è una presa XLR maschio a 3 poli da saldare in verticale su un circuito stampato e fissare dietro il frontale dell'apparecchio. È il ricevitore più piccolo della famiglia e consente di affiancare molte uscite in poco spazio.

Un contatto di terra separato porta la massa allo schermo della spina accoppiata e al pannello, senza passare dal pin 1. Il fissaggio usa una vite B-Screw su flangia metallica con linguetta in acciaio.

Dati elettrici e meccanici

I contatti in ottone reggono 6 A ciascuno con tensione nominale inferiore a 50 V e resistenza di contatto fino a 6 m?. La capacità tra i poli resta sotto 4 pF e la rigidità dielettrica arriva a 1,5 kVdc.

L'inserto in poliammide con fibra di vetro e l'anello in zama superano 1000 cicli di accoppiamento. Inserzione ed estrazione richiedono al massimo 20 N, mentre il blocco a scatto trattiene la spina.

Ambiente di lavoro e accessori

Funziona da -30 a +80 °C con protezione IP 40 e infiammabilità UL 94 V-0. Rispetta la norma IEC 61076-2-103 e porta l'approvazione UL.

A completare l'installazione servono viti B-Screw, la guarnizione in gomma per montaggio verticale, copertine antipolvere e dummyPLUG che chiudono la presa quando resta libera.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MBV

- Tipo di connettore: XLR maschio
- Numero di poli: 3
- Montaggio: PCB verticale, posteriore, forma B
- Contatti: ottone
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Blocco: a scatto
- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927