Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello



NEUTRIK NAC3PX-TOP-SB

Presa powerCON TOP ingresso e uscita 16 A a 250 V AC, 2 più PE
Terminali a linguetta da 1/4 di pollice IP65 con tappo, con CBC

Prezzo:	14,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3PX-TOP-SB è una presa powerCON TOP combinata, cioè con funzione di ingresso e di uscita nello stesso corpo, con terminali a linguetta piatta da 1/4 di pollice.

È un connettore di rete bloccabile da 16 A per uso esterno, con capacità di interruzione (CBC) per innesti e distacchi sotto carico.

Tenuta all'esterno e certificazioni

Con il tappo di sigillatura la protezione arriva a IP65, a connettore accoppiato oppure chiuso. Le approvazioni comprendono ENEC (IEC 60320), UL 498 e i marchi UL e cUL.

Per la tenuta la casa propone la sigillatura in gomma SCNAC-04 a doppio tappo e il tappo autochiudente NSSC-3.

Portata e costruzione

La portata è di 16 A secondo EN 60320-1 oppure 20 A secondo UL 498, a 250 V AC e con 2 contatti più terra. Si accettano cavi fino a 2,5 mm² (12 AWG).

Il guscio è in poliammide PA 6.6, il blocco in acciaio inossidabile e i contatti in rame a molla con 2 µm di argento. La durata supera i 5000 cicli.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3PX-TOP-SB

- Tipologia: presa powerCON TOP combinata ingresso e uscita
- Contatti: 2 più PE
- Terminali: linguette piatte da 1/4 di pollice
- Corrente e tensione: 16 A (EN) o 20 A (UL 498) a 250 V AC
- Sezione cavo: 2,5 mm² / 12 AWG
- Capacità di interruzione: CBC
- Protezione: IP65 con tappo di sigillatura
- Guscio: poliammide PA 6.6
- Temperatura: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927