

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Jack > Connettori Jack 6,3 mm Stereo (TRS)



NEUTRIK NP3RX

Jack 6,3 mm stereo TRS a 3 poli Spina jack ad angolo retto Contatti e guscio placcati nichel Diametro cavo da 4 a 7 mm Cablaggio con contatti a saldare

Prezzo:	15,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack 6,3 mm stereo (trs)
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NP3RX è una spina jack da 6,3 mm a 3 poli con uscita ad angolo retto, pensata per collegamenti stereo o bilanciati. Il guscio sottile misura 14,5 mm di larghezza e si adatta ai jackfield con passo da 15,88 mm.

Appartiene alla serie professionale evoluta dalla vecchia serie C. Il cavo si ferma con un sistema a mandrino che stringe la guaina senza danneggiare i conduttori.

Costruzione e cablaggio

I contatti sono in ottone con placcatura in nichel da 2 µm e vanno saldati al cavo. Accetta conduttori fino a 1 mm² e guaine con diametro esterno da 4 a 7 mm.

Il guscio è in zama pressofusa nichelata, l'isolante in poliammide con fibra di vetro e la bussola in POM con PU. La struttura sopporta oltre 1000 inserimenti.

Norme e accessori

La spina rispetta lo standard IEC 60603-11 ed EIA RS-453 e lavora da -20 a +65 °C. La tensione nominale resta sotto i 50 V e la rigidità dielettrica è di 1 kVdc.

La serie prevede boot colorati, una bussola più grande per cavi spessi, anelli colorati con area per etichetta e un attrezzo manuale per serrare la bussola.

Caratteristiche principali NEUTRIK NP3RX

- Tipo di connettore: jack 6,3 mm TRS maschio
- Numero di contatti: 3
- Forma: ad angolo retto
- Terminazione: a saldare
- Diametro cavo: da 4 a 7 mm
- Sezione conduttore: 1 mm² (18 AWG)
- Contatti: ottone nichelato
- Guscio: zama nichelata
- Larghezza guscio: 14.5 mm