Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3MAH-0

Presa XLR maschio a 3 poli Montaggio su PCB orizzontale Contatti dorati in ottone, 6 A Interasse minimo di 23 mm Blocco a scatto e protezione IP 40

Prezzo:	1,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MAH-0 è una presa XLR maschio a 3 poli con corpo tondo in plastica, studiata per essere saldata in orizzontale su una scheda. Offre la massima densità di installazione grazie a un interasse di soli 23 mm.

Il contatto di terra è collegato allo schermo ma non al telaio né al pin 1. Il fissaggio posteriore sfrutta una vite A-Screw e la forma di telaio A.

Prestazioni elettriche e meccaniche

I contatti in ottone con oro duro lucidato portano 6 A ciascuno, con tensione nominale inferiore a 50 V. La resistenza di contatto non supera 6 m?, mentre l'isolamento iniziale è oltre 10 G?.

La capacità tra i poli resta sotto 4 pF. Il blocco a scatto richiede più di 20 N per separare la spina, e la presa tiene oltre 1000 cicli di accoppiamento.

Ambiente, norme e accessori

Il corpo in poliammide PA 6.6 offre infiammabilità UL 94 V-0 e protezione IP 40, con temperature comprese tra -30 e +80 °C. La presa è conforme a IEC 61076-2-103 e approvata UL.

Per completarla sono disponibili viti A-Screw nere, dummyPLUG, la custodia assortita CAS-DUMMY e la copertura antipolvere per prese maschio da telaio.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MAH-0

- Tipo di connettore: XLR maschio
- Numero di poli: 3
- Montaggio: PCB orizzontale, posteriore, forma A
- Contatti: ottone con oro duro
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Corpo: poliammide PA 6.6
- Interasse: 23 mm
- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927