Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC5FD-LX-M3

Presa XLR femmina a 5 poli Telaio di forma D con fori M3 Contatti argentati a saldare, 7,5 A Carcassa metallica nichelata Blocco a scatto e protezione IP 40

Prezzo:	13,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5FD-LX-M3 è una presa XLR femmina a 5 poli della serie DLX, con carcassa interamente metallica nichelata. Il contatto di terra duplex garantisce una buona schermatura contro i disturbi in radiofrequenza.

Il pannello si fissa con viti sui fori filettati M3 della forma di telaio D, con montaggio posteriore. Il blocco a scatto trattiene la spina maschio accoppiata.

Saldatura e dati elettrici

I contatti in ottone con placcatura d'argento da 2 µm si saldano grazie ai terminali più grandi e alla barriera anti-colata. I fili accettati arrivano a 1,0 mm², cioè 18 AWG.

Ogni contatto regge 7,5 A con tensione sotto 50 V e resistenza fino a 5 m?. Un collegamento opzionale unisce il pin 1 alla massa dello chassis.

Durata e accessori compatibili

Inserzione ed estrazione non superano 20 N, il blocco è a scatto e la durata passa 1000 cicli. La protezione è IP 40 e la temperatura va da -30 a +80 °C.

Si abbinano coperture a cerniera, cappucci in gomma, piastre cieche, dummyPLUG e le piastrine colorate con lettere per le prese di forma D.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5FD-LX-M3

- Tipo di connettore: XLR femmina
- Numero di poli: 5
- Serie: DLX
- Montaggio: posteriore, forma D con fori M3
- Terminazione: a saldare
- Contatti: ottone argentato
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Carcassa: zama nichelata
- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927