Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello



NEUTRIK NL4MDXX-H-3

speakON maschio a 4 poli da pannello Cablaggio su PCB orizzontale 25 A rms continui per contatto Flangia D, bloccaggio Quick Lock Conforme alla norma IEC 62368-1

Prezzo:	4,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NL4MDXX-H-3 è una presa speakON maschio a 4 poli da pannello con flangia di forma D e pin per cablaggio orizzontale su circuito stampato. Collega amplificatori e altoparlanti secondo lo standard del settore.

Il bloccaggio a baionetta con elemento in acciaio inox stabilisce il contatto soltanto a spina completamente bloccata. La certificazione dei componenti IEC 61984 soddisfa la norma IEC 62368-1.

Prestazioni e limiti d'uso

I contatti in lega di rame argentata portano 25 A rms continui a 250 V ac, con resistenza sotto 2 m? e rigidità dielettrica di 2,8 kVac. L'isolamento supera 0,1 G? dopo la prova damp heat.

Il costruttore avverte che la presa non va impiegata come connettore di rete o di alimentazione AC. La durata supera 5000 cicli di accoppiamento.

Fissaggio e accessori

Il montaggio è posteriore, con fori in posizione standard e viti autofilettanti A-Screw. Il guscio in poliammide PA 6.6 rispetta la classe UL 94 V-0 e lavora da -30 a +80 °C.

Si completa con viti nere, dummyPLUG, cappucci antipolvere, coperchi a cerniera e coperture sigillanti a molla da ordinare separatamente.

Caratteristiche principali NEUTRIK NL4MDXX-H-3

- Tipo di connettore: speakON maschio da pannello
- Numero di poli: 4
- Montaggio: posteriore, flangia D, PCB orizzontale
- Corrente nominale: 25 A rms continui
- Tensione nominale: 250 V ac
- Contatti: lega di rame argentata
- Bloccaggio: Quick Lock in acciaio inox
- Guscio: poliammide PA 6.6

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927