Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori RJ45 da Pannello



NEUTRIK NE8FAV

Presa RJ45 etherCON femmina PCB verticale, foro di tipo A Spessore pannello massimo 3 mm Prestazioni CAT5e, PoE 100 W Blocco a scatto di sicurezza

Prezzo:	6,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori rj45 da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NE8FAV è una presa RJ45 femmina della serie etherCON, pensata per applicazioni audio professionali, video e illuminazione. Si salda in verticale su un circuito stampato e si fissa dietro un foro di tipo A.

Il pannello può avere uno spessore massimo di 3 mm. Il blocco a scatto e la vite A-Screw tengono la presa ferma anche quando la spina etherCON viene inserita più volte.

Trasmissione dati e alimentazione

Le prestazioni di trasmissione rispettano CAT5e secondo TIA/EIA 568C e la Classe D della norma ISO/IEC 11801, con banda da 1 a 100 MHz. La presa supporta anche PoE di tipo 4, classe 8, fino a 100 W.

Ogni contatto sopporta 1,5 A, la tensione nominale arriva a 57 V e la resistenza di contatto resta sotto 50 m?. L'isolamento supera 0,5 G?.

Materiali e avvertenze

I contatti in bronzo CuSn8 hanno placcatura d'oro su nichel, mentre il corpo è in PBTP rinforzato. Sono previste oltre 1000 manovre di accoppiamento e un intervallo da -30 a +80 °C.

La presa non è compatibile con il connettore da cavo CAT6 NE8MC6-MO né con i cavi NKE6S. Sono disponibili viti A-Screw e anelli colorati di identificazione.

Caratteristiche principali NEUTRIK NE8FAV

- Tipo di connettore: RJ45 etherCON femmina
- Montaggio: PCB verticale, posteriore, foro di tipo A
- Spessore pannello: massimo 3 mm
- Prestazioni: CAT5e, Classe D
- PoE: tipo 4, classe 8, 100 W
- Contatti: bronzo CuSn8 dorato
- Corrente nominale: 1,5 A per contatto
- Blocco: a scatto

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927